Verdeckte Führungen für Holzschubkästen.

dyna pro.

Verdeckte Führungs-Systeme von GRASS stehen seit jeher für besonders leichtes Öffnen, exzellente Laufeigenschaften, geringe Absenkwerte und höchste Zuverlässigkeit. Diese Eigenschaften machen unsere Führungen zu den weltweit erfolgreichsten Unterflur-Systemen für Holzschubkästen.

Unsichtbare Funktionalität für den anspruchsvollen Küchen-, Wohn- und Badbereich.



Die elegant-leichtgängigen Bewegungen unserer Führungs-Systeme machen jedes Öffnen und Schließen von Schubkästen zu einem besonderen Erlebnis. Ein Möbelleben lang.





Bei einem Markenprodukt weiß man, was man bekommt. GRASS ist dafür das beste Beispiel. Unsere hochwertigen Bewegungs-Systeme verbinden technologischen Fortschritt, komfortable Funktionalität, höchste Qualität und Präzision bis ins Detail.



Holz oder Stahl. Egal.


Ganz im Sinne des Plattformgedankens bietet GRASS mit der millionenfach bewährten Unterflurführung Dynapro Soft-close als Basis, ergänzt um das Öffnungs-System Tipmatic Soft-close für grifflose Fronten und die eleganten Schubkasten-Systeme Vionaro V8 und Vionaro V13, eine smarte, multifunktionale Systemlösung für alle Anwendungen. So lassen sich mit geringstem Kapital- und Teileeinsatz Schubkästen aus Holz oder Stahl produzieren, die auf ein und demselben Führungs-System aufgesetzt werden können. Wahlweise mit Griff oder für grifflose Fronten.

Dynapro ist ein verdecktes Führungs-System, das unter dem Schubkasten für leichtgängiges Öffnen und Schließen sorgt. Unterflur-Führungen sind zwar unsichtbar, aber sie sind ausschlaggebend für den Bewegungskomfort und beeinflussen, ob ein Schubkasten als wertvoll wahrgenommen wird oder nicht.

Ein System für alle Wohnbereiche.

Dynapro ist die perfekte Lösung, um Küchen-, Bad- und Wohnmöbel mit dem gleichen Führungs-System auszustatten. Ob unter Holzschubladen oder in Kombination mit dem puristisch-eleganten Design von Vionaro V8 – Dynapro dient quasi als Bindeglied zwischen den Wohnbereichen.

Entscheidend ist, was sich unter Ihrem Schubkasten befindet.



Transparenz ist im Kommen, und damit auch ausgefallene Möbelkonzepte, die Accessoires in offenen Schubkästen zur Schau stellen. Gut, dass es dafür verdeckte Führungs-Systeme gibt, die dank exzellenter Laufeigenschaften das Staugut sicher bewegen.

Kraftvoll. Präzise. Exzellente Laufkultur. Millionenfach bewährt.



Hohe Belastbarkeit. Synchronisierte Bewegung. 4D-Verstellung. Die Vielzahl besonderer Qualitäten macht Dynapro zu einem Bewegungs-System für Individualisten.

Wer ausgefallenes Design bevorzugt und von einem verdeckten Führungs-System exzellente Laufeigenschaften, hohe Stabilität und außerordentlichen Bedienungskomfort erwartet, für den ist Dynapro genau das Richtige.

Lautlos. Schwerelos. Unsichtbar.





Dass manche Schubkästen Tag für Tag bis zu 25 Mal geöffnet und geschlossen werden, ohne dass man darüber nachdenken muss – das ist zuverlässige Performance moved by GRASS.

Dynapro Führungs-System.

Ob Holz, Aluminium, Glas oder Naturstein – lassen Sie sich von Dynapro zu neuen Ideen inspirieren. Dank der millionenfach bewährten Unterflur-Technologie, der integrierten Verstelltechnik und der hohen Tragkräfte können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.





red<mark>dot</mark> design award winner 2010

Synchronisierter Vollauszug für exzellente Laufkultur.

Dank der mechanisch synchronisierten Dynapro Führungsschienen bewegen sich Schubkästen ohne störende Geräusche oder Widerstände. Selbst unter hoher Belastung bleiben die hervorragenden Laufeigenschaften von Dynapro unverändert. Durch die geringen Auszugskräfte reicht ein leichtes Ziehen aus, um den Schubkasten in Bewegung zu setzen. Tragkräfte bis 70 kg bereiten dem System keinerlei Schwierigkeiten. Abriebfeste Kunststoffrollen sorgen stets für einen satten, gleichmäßigen Lauf.





Dynapro bietet eine integrierte
Höhenverstellung, Seitenverstellung,
Neigungsverstellung sowie eine Tiefenverstellung. Alle Verstellungen sind
werkzeuglos zu bedienen, bequem zu
greifen und einfach zu handhaben.
Dank der integrierten 4D-Verstelltechnik von Dynapro lassen sich
Schubkastenfronten millimetergenau
und präzise einrichten. Kurz: Mit ein
paar Handgriffen lassen sich optimale
Fugenbilder erzielen.



Höchster Bedienungskomfort für alle Anforderungen.

Soft-close, das erfolgreiche Dämpfungs-System, schließt Dynapro Schubkästen sanft und leise. Mit Tipmatic, dem mechanischen Öffnungs-System, lassen sich grifflose Fronten realisieren, die sich bei leichtem Antippen öffnen. Tipmatic Soft-close kombiniert die Vorteile des mechanischen Öffnens mit dem Komfort der bewährten Soft-close Dämpfung. Und mit Sensomatic, dem elektronisch unterstützten Öffnen, komplettiert GRASS sein Sortiment.




Sensomatic. Elektromechanisches Öffnungs-System.

Aktion. Reaktion. Interaktion.
Dank des großen Auslösebereiches und der berührungsaktiven Automatik genügt ein sanfter Impuls, um grifflose Fronten in Bewegung zu setzen. Unabhängig von der Zargenhöhe sorgt das elektronische Öffnungs-System für immer gleiche und ästhetische Bewegungsabläufe – schöner kann das Öffnen von Möbeln nicht sein.

Die dezente Auswurfeinheit von Sensomatic ist unsichtbar hinter dem Schubkasten montiert und gewährleistet höchsten funktionalen Komfort. Im praktischen Single-Set oder als Baugruppe mit hoher Traverse für mehrere Schubkästen.




Öffnungs-Systeme für grifflose Fronten. Schön, wenn die Bewegung nicht nur technisch funktional, sondern auch höchst komfortabel ist.



Mit Soft-close, dem ganzheitlichen Dämpfungs-Konzept von GRASS, wird jede Bewegung zum Erlebnis. Denn Schubkästen mit Soft-close zu schließen ist etwas Besonderes. Soft-close bremst die Front soft ab und zieht sie sanft zu.


Tipmatic Soft-close. Voller Komfort ohne Elektronik.


Das mechanische Öffnungs-System
Tipmatic Soft-close kombiniert die Vorteile
des mechanischen Öffnens mit dem Komfort
der bewährten Soft-close Dämpfung. Im
Gegensatz zu anderen Systemen kommt
Tipmatic Soft-close mit nur einer Auswurfeinheit für alle grifflosen Anwendungen aus
– unabhängig von Gewicht und Größe der
Möbelfront. Dass dies möglich wird, dafür
sorgt die dreistufig einstellbare Auswurfkraft, die den Bewegungsablauf perfekt an
die jeweilige Anwendung anpasst.





Der großflächige Auslösebereich der Tipmatic Soft-close garantiert höchsten Bedienungskomfort. Die von uns serienmäßig eingesetzte Synchronisationsstange wird durch Einklicken einfach und direkt an den Tipmatic Einheiten links und rechts angebracht.







Raum für Ihre Ideen.

Lassen Sie sich von den Möglichkeiten des Dynapro Führungs-Systems inspirieren. Ob grifflose Flächen, hohe Fronten, überbreite Schubkästen, außergewöhnliche Materialien oder die Verwendung der Bodenmontage: Dynapro ist der ideale Partner, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Praxis umzusetzen.



Tavinea Sorto hat eine einzigartige, funktional-ästhetische Wirkung. Es verzichtet auf alles Überflüssige und konzentriert sich auf seine eigentliche Bestimmung: Dem Inhalt von Schubkästen Ordnung zu geben. Egal ob Tavinea Sorto im Vionaro Schubkasten zur Anwendung kommt oder im klassischen Holzschubkasten.

Die Anwendungsgebiete der Dynapro Bodenmontage sind vielfältig. Neben dem klassischen Tablarauszug kann die Bodenmontage auch bei überbreiten Schubkästen als zusätzliche Stabilität verwendet werden oder einen Doppelschubkasten mühelos bewegen. Natürlich ist auch diese Montageart mit unseren Öffnungs-Systemen kompatibel.



Dynapro

Führungs-System

Millionenfach bewährte Führungstechnologie für Holzschubkästen. Unsichtbare Funktionalität für Küchen-, Wohn- und Badbereich.



Dynapro

Führungs-System

Millionenfach bewährte Führungstechnologie für Holzschubkästen. Unsichtbare Funktionalität für Küchen-, Wohn- und Badbereich.

	Beschreibung	Seite
	Dynapro Soft-close EB 21 Vollauszug 40 kg • Soft-close Dämpfungs-System • 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)	12
P	Dynapro Soft-close EB 21 Vollauszug 70 kg • Soft-close Dämpfungs-System • 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)	14
P	Dynapro Tipmatic Soft-close EB 21 Vollauszug 40 kg • Tipmatic Soft-close Öffnungs-System • 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)	16
	Dynapro Tipmatic Soft-close EB 21 Vollauszug 70 kg • Tipmatic Soft-close Öffnungs-System • 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)	18
	Dynapro Tipmatic Soft-close EB 21 Vollauszug 30 kg für kurze und leichte Schubkästen • Tipmatic Soft-close Öffnungs-System für leichte und schmale Schubkästen • 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)	20
	Dynapro Tipmatic EB 21 Vollauszug 40 kg • Tipmatic Öffnungs-System • 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)	22
P	Dynapro Tipmatic EB 21 Vollauszug 60 kg • Tipmatic Öffnungs-System • 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)	24
	Dynapro Soft-close EB 21 Bodenmontage und Tablarauszug • Montage am Korpus- oder Zwischenboden • Tablarhalter-Set für Tablarböden	26
	Anwendungsbeispiel Dynapro Tipmatic Soft-close im Doppel-Korpus • Zwei Schubkästen mit einer durchgängigen Front können mit Dynapro Tipmatic Soft-close geöffnet werden • Umsetzbarkeit von breiten, grifflosen Fronten mit mechanischem Öffnungssystem	28

Beschreibung	Seite
Anwendungsbeispiel Überbreiter Schubkasten • Überbreiter Schubkasten für Korpusse ohne zusätzliche Mittelwand • Modernes Möbeldesign mit großflächigen Fronten ohne Stauraumverlust	30
Dynapro Technische Informationen	32
Dynapro Verarbeitungshilfen	36

DYNAPRO SOFT-CLOSE EB 21

Vollauszug 40 kg





- Exzellente Laufeigenschaften
- Vollsynchronisierte Führungstechnologie
- Soft-close Dämpfungs-System
- · Höchste Seitenstabilität
- Geringste Absenkwerte
- Stufenlose Selbst-Arretierung des Schubkastens beim Aufschieben auf die Führung
- Werkzeuglose 2D/3D/4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung \pm 1,5 mm (nur bei 3D/4D-Set)
 - Neigungsverstellung + 4 mm
 - Tiefenverstellung + 3,5 mm (nur bei 4D-Set)

BESTELLINFORMATIONEN

















Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendun
Dynapro Tipmatic	22	Technisch
Bodenmontage	26	Verarbeitu

Anwendungsbeispiele	28
Technische Informationen	32
Verarheitungshilfen	36

Sensomatic	39







LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KV	Korpusvorderkante
LWK	Lichte Weite Korpus
LWS	Lichte Weite Schubkasten

MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge
NV	Neigungsverstellung
SKL	Schubkastenlänge

SV Seitenverstellung TV Tiefenverstellung


DYNAPRO SOFT-CLOSE EB 21


Vollauszug 70 kg





- Exzellente Laufeigenschaften
- Vollsynchronisierte Führungstechnologie
- Soft-close Dämpfungs-System
- · Höchste Seitenstabilität
- Geringste Absenkwerte
- Stufenlose Selbst-Arretierung des Schubkastens beim Aufschieben auf die Führung
- Werkzeuglose 2D/3D/4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung \pm 1,5 mm (nur bei 3D/4D-Set)
 - Neigungsverstellung + 4 mm
 - Tiefenverstellung + 3,5 mm (nur bei 4D-Set)


BESTELLINFORMATIONEN



















Dynapro Tipmatic Soft-close	16	1
Dynapro Tipmatic	22	7
Bodenmontage	26	١

Anwendungsbeispiele	28
Technische Informationen	32
Verarbeitungshilfen	36

Sensomatic	39







LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KV	Korpusvorderkante
LWK	Lichte Weite Korpus
LWS	Lichte Weite Schubkasten

MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge
NV	Neigungsverstellung
SKL	Schubkastenlänge

SV Seitenverstellung
TV Tiefenverstellung

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE EB 21

Vollauszug 40 kg




- Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten
- Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic Soft-close Einheit
- Verwendbar mit Dynapro Vollauszug 40/70 kg Soft-close
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange

- Werkzeuglose 4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung \pm 1,5 mm (nur bei 3D/4D-Set)
 - Neigungsverstellung + 4 mm
 - Frontspalteinstellung +3/-1 (über Tipmatic Soft-close Einheit)


Hinweis:

 Dynapro Tipmatic Soft-close ab Nennlänge (NL) 270 verwendbar


BESTELLINFORMATIONEN























Dynapro Soft-close	12	Anwendungsbeispiele	28	Sensomatic	39
Dynapro Tipmatic	22	Technische Informationen	32		
Bodenmontage	26	Verarbeitungshilfen	36		







LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KB	Korpusbreite
KV	Korpusvorderkante
L	Länge

LWK	Lichte Weite Korpus
LWS	Lichte Weite Schubkasten
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge

Neigungsverstellung
Schubkastenlänge
Seitenverstellung

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE EB 21

Vollauszug 70 kg




- Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten
- Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic Soft-close Einheit
- Verwendbar mit Dynapro Vollauszug 40/70 kg Soft-close
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
- Werkzeuglose 4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm


- Seitenverstellung \pm 1,5 mm (nur bei 3D/4D-Set)
- Neigungsverstellung + 4 mm
- Frontspalteinstellung +3/-1 (über Tipmatic Soft-close Einheit)

Hinweis:


 Dynapro Tipmatic Soft-close ab Nennlänge (NL) 270 verwendbar

BESTELLINFORMATIONEN















Tipmatic Soft-close Einzelkomponenten Set: Links, Rechts		
Produktart	ArtNr.	
Aktivator	F134109325	
Einheit	F134141363	









Dynapro Soft-close	12	Anwendungsbeispiele	28	Sensomatic	39
Dynapio dort close	12	Anwendungsbeispiele	20	Schsomatic	37
Dynapro Tipmatic	22	Technische Informationen	32		
Bodenmontage	26	Verarbeitungshilfen	36		







LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KB	Korpusbreite
KV	Korpusvorderkante
L	Länge

LWK Lichte Weite Korpus

LWS Lichte Weite Schubkasten

MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge

NV Neigungsverstellung SKL Schubkastenlänge SV Seitenverstellung

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE EB 21

Vollauszug 30 kg für kurze und leichte Schubkästen



- Mechanisches Öffnungs-System mit geringer Schließkraft für leichte und schmale Schubkästen mit grifflosen
- Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic Soft-close Einheit
- Verwendbar mit Dynapro Vollauszug 30 kg Soft-close
- · 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- · Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange


- Werkzeuglose 4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung ± 1,5 mm (nur bei 3D/4D-Set)
 - Neigungsverstellung + 4 mm
 - Frontspalteinstellung +3/-1 (über Tipmatic Soft-close Einheit)

Hinweis:

• Dynapro Tipmatic Soft-close ab Nennlänge (NL) 270 verwendbar

BESTELLINFORMATIONEN

Dynapro Zubehör












Dynapro Tipmatic Soft-close Einzelkomponenten Set: Links, Rechts	
Produktart	ArtNr.
Aktivator	F134109325
Einheit	F134141365









Dynapro Soft-close	12	Anwendungsbeispiele	28	Sensomatic	39
Dynapro Tipmatic	22	Technische Informationen	32		
Bodenmontage	26	Verarbeitungshilfen	36		







LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KB	Korpusbreite
KV	Korpusvorderkante
L	Länge

LWK	Lichte Weite Korpus
LWS	Lichte Weite Schubkasten
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge

Neigungsverstellung
Schubkastenlänge
Seitenverstellung


DYNAPRO TIPMATIC EB 21

Vollauszug 40 kg




- Vollauszug Tipmatic für grifflose Fronten
- Tipmatic Auswurfeinheit in die Führung integriert
- Exzellente Laufeigenschaften
- Vollsynchronisierte Führungstechnologie
- Höchste Seitenstabilität
- Geringste Absenkwerte
- 4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung ± 1,5 mm (nur bei 3D-Set)
 - Neigungsverstellung + 4 mm
- Frontspalteinstellung + 1,5 mm (über Tipmatic Führung)

BESTELLINFORMATIONEN













Rastkupplung			
Verstellbar	Links, Rechts	Links	Rechts
1D	F134140216	F134140217	F134140218
2D		F134140563	F134140564






Dynapro Soft-close	12	Anwendungsbeispiele	28	Sensomatic	39
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Technische Informationen	32		
Bodenmontage	26	Verarbeitungshilfen	36		







LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KB	Korpusbreite
KV	Korpusvorderkante
L	Länge

LWK	Lichte Weite Korpus
LWS	Lichte Weite Schubkasten
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge

gungsverstellung
nubkastenlänge
tenverstellung


DYNAPRO TIPMATIC EB 21


Vollauszug 60 kg




- Vollauszug Tipmatic für grifflose Fronten
- Tipmatic Auswurfeinheit in die Führung integriert
- Exzellente Laufeigenschaften
- Vollsynchronisierte Führungstechnologie
- Höchste Seitenstabilität
- Geringste Absenkwerte
- 4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung ± 1,5 mm (nur bei 3D-Set)
 - Neigungsverstellung + 4 mm
- Frontspalteinstellung + 1,5 mm (über Tipmatic Führung)

BESTELLINFORMATIONEN























Dynapro Soft-close	12	Anwendungsbeispiele	28	Sensomatic	39
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Technische Informationen	32		
Bodenmontage	26	Verarbeitungshilfen	36		







LEGENDE


HV	Höhenverstellung
KB	Korpusbreite
KV	Korpusvorderkante
L	Länge

LWK	Lichte Weite Korpus
LWS	Lichte Weite Schubkasten
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge

INV	iveigungsversteilung
SKL	Schubkastenlänge
SV	Seitenverstellung

DYNAPRO SOFT-CLOSE EB 21

Bodenmontage und Tablarauszug




Dynapro für Bodenmontage:

- Vollauszug synchronisiert, 40 kg Tragkraft
- Soft-close Dämpfungssystem
- Montage am Korpus- oder Zwischenboden
- Besonders geeignet für Tablarauszüge (keine seitlichen Anschraubwinkel)

Tablarhalter-Set für Tablarböden:


- Höhenverstellung + 3,5 mm
- Optionale Tiefenverstellung + 3,5 mm
- Stufenlose Selbst-Arretierung des Tablars
- Kompatibel mit allen Dynapro Führungen


BESTELLINFORMATIONEN














Dynapro Soft-close	12	
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	
Dynapro Tipmatic	22	,

Anwendungsbeispiele	28
Technische Informationen	32
Verarbeitungshilfen	36

Sensomatic	39







LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KV	Korpusvorderkante
LWK	Lichte Weite Korpus
LWTB	Lichte Weite Tablarboden

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
TBL Tablarlänge

ANWENDUNGSBEISPIEL

Dynapro Tipmatic Soft-close im Doppel-Korpus





- Zwei Schubkästen mit einer durchgängigen Front können mit Dynapro Tipmatic Soft-close geöffnet werden
- Umsetzbarkeit von breiten, grifflosen Fronten mit mechanischem Öffnungssystem
- Ermöglichung puristischer und stabiler Möbeldesigns in neuen Dimensionen
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
- Werkzeuglose 5D-Verstellmöglichkeit


Hinweis:

- Minimale Außenbreite: 1000 mm
- Maximale Außenbreite: 2200 mm
- · Maximales Gesamtgewicht: 40 kg
- Nur die Dynapro Führungen an den Doppelkorpus-Außenwänden werden mit einer Tipmatic Soft-close Einheit und einem Aktivator bestückt
- Bei den Dynapro Führungen an den Doppelkorpus-Innenwänden muss die Soft-close Einheit demontiert werden

BESTELLINFORMATIONEN










Dynapro Soft-close	12
Dynapro Tipmatic Soft-close	16
Dynanro Tinmatic	22

Bodenmontage	26
Technische Informationen	32
Verarbeitungshilfen	36

Sensomatic	39







LEGENDE

HV	Höhenverstellung	
KB	Korpusbreite	
L	Länge	
LWK	Lichte Weite Korpus	

LWS Lichte Weite Schubkasten
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
NV Neigungsverstellung

SV Seitenverstellung


ANWENDUNGSBEISPIEL

Überbreiter Schubkasten





- Überbreiter Schubkasten für Korpusse ohne zusätzliche Mittelwand
- Modernes Möbeldesign mit großflächigen Fronten ohne Stauraumverlust
- Ideal für Wohnwände oder Bettkästen
- Möglich durch die Kombination von Standard Dynapro Führungen mit Dynapro für Bodenmontage

BESTELLINFORMATIONEN












Dynapro Soft-close	12
Dynapro Tipmatic Soft-close	16
Dynanro Tinmatic	22


Bodenmontage	26	S
Technische Informationen	32	
Verarbeitungshilfen	36	

Sensomatic	39









LEGENDE

HV	Höhenverstellung
KB	Korpusbreite
KV	Korpusvorderkante
L	Länge

LWK	Lichte Weite Korpus
LWS	Lichte Weite Schubkasten
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge

NV	Neigungsverstellung
SKL	Schubkastenlänge
SV	Seitenverstellung

DYNAPRO

Technische Informationen

PLANUNGSHINWEISE Schubkasten einhängen Schubkasten auf ausgezogene Führungen aufsetzen und bis zum hörbaren Einrasten einschieben. click Dynapro 3D/4D Dynapro 2D Schubkasten aushängen Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne abziehen.

HINWEIS


Befestigung der Korpusschienen:

Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte. Schraubenkopf Ø 7 mm.

Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.

Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Sensomatic	39
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		

VERSTELLUNG




LEGENDE

NV Neigungsverstellung SV Seitenverstellung

DYNAPRO


Technische Informationen

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE




Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Sensomatic	39
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		

DYNAPRO TIPMATIC



VERSTELLUNG



LEGENDE

NV Neigungsverstellung SV Seitenverstellung

DYNAPRO

Verarbeitungshilfen



BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE

Führungslineal (1 x), Anschlagelemente (4 x), Anschlagplatten (2 x)


Produktart	ArtNr.
Bohrlehre	F146094730



ANSCHLAGELEMENT EINZELN

 Zur Erweiterung der Bohrlehre Korpusschiene F146094730

Produktart	ArtNr.
Anschlagelement einzeln	F146094721



BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE

• Zur Verwendung mit Zentrierbohrer F146035692

Produktart	ArtNr.
Bohrlehre	F146101348



BOHRLEHRE SCHUBKASTEN

- Vorbohren der Bohrungen für: Dynapro/Dynaneo Rastkupplung Hakenaufnahme
- Zur Verwendung mit Zentrierbohrer F146035692

Passend für	ArtNr.
Dynaneo Rastkupplung 1D/2D	
Dynapro Rastkupplung 1D	
Dynapro Rastkupplung 2D/3D	F146133145
Vionaro V8 Rastkupplung	F140133145
Dynaneo Hakenaufnahme	
Dynapro Verstelladapter	

Dynapro Soft-close	12
Dynapro Tipmatic Soft-close	16
Dynapro Tipmatic	22

Bodenmontage	26
Anwendungsbeispiele	28
Technische Informationen	32

Sensomatic	39



ZENTRIERBOHRER

• Der Zentrierbohrer dient zum Vorbohren für Senk-Spanplattenschrauben

Dur	chmesser	ArtNr.
3,5 ı	mm	F146035692



HOLZBOHRER MIT STELLRING

- Anwendung dient zum Vorbohren für Euroschrauben
- Länge 85 mm
- mit Stellring

Durchmesser	ArtNr.
5 mm	F146092594



SPEZIAL-EURO-SCHRAUBEN

• Stahl, vernickelt, zum Anschrauben in Bohrlochreihe Ø 5 mm (Kreuzschlitz Pozidriv Nr. 2)

Nenno benläi	durchmesser x Schrau- nge	ArtNr.
6,3 x	14 mm	F148115049



SCHRAUBENDREHER

• GRASS Kreuzschlitz-Schraubendreher (Pozidriv Nr. 2)

Produktart	ArtNr.
Schraubendreher	F147010256







Sensomatic. Eleganter können grifflose Schubkästen nicht geöffnet werden.



DANK DER BERÜHRUNGSAKTIVEN AUTOMATIK VON SENSOMATIC GENÜGT EIN SANFTER IMPULS, UM SCHUBKÄSTEN UND FRONTAUSZÜGE IN BEWEGUNG ZU SETZEN. DAS MECHANISCHE ANTIPPEN ODER ZIEHEN WIRD DABEI IN EIN ELEKTRISCHES SIGNAL GEWANDELT, WELCHES INNERHALB WENIGER SEKUNDENBRUCHTEILE DEN BEWEGUNGSVORGANG STARTET. GLEICHMÄSSIG, PRÄZISE UND ELEGANT ZUGLEICH. SENSOMATIC IST EIN INTERAKTIVES BEWEGUNGS-SYSTEM FÜR HÖCHSTEN

Aktion. Reaktion. Interaktion.

G²

Offnungs-System auch im praktischen Single-Set.

grass.eu

Sensomatic Öffnungs-System

Elektromechanisches Öffnen von Schubkästen und Frontauszügen. Für die Balance zwischen Designanspruch und funktionalem Komfort.

	Beschreibung	5	Seite
5	Sensomatic Single Set • Komplettset für einen Schubkasten • Für Korpusbreiten bis 1200 mm • Einfach zu montieren • Einfachste Verkabelung (Plug and Play)		40
	Sensomatic Standardkorpus liegende Holztraverse Geringster zusätzlicher Platzbedarf zwischen Schubkastenrückwand und Korpus Einfachste Verkabelung (Plug and Play) Nur eine Ausschubeinheit für Korpusbreiten bis 1200 mm Großflächiger Auslösebereich		42
	Sensomatic Standardkorpus stehende Holztraverse Geringster zusätzlicher Platzbedarf zwischen Schubkastenrückwand und Korpus Einfachste Verkabelung (Plug and Play) Nur eine Ausschubeinheit für Korpusbreiten bis 1200 mm Großflächiger Auslösebereich		44
	Sensomatic Einzelschubkasten Kopfmontage Geringster zusätzlicher Platzbedarf zwischen Schubkastenrückwand und Korpus Einfachste Verkabelung (Plug and Play) Nur eine Ausschubeinheit für Korpusbreiten bis 1200 mm Großflächiger Auslösebereich		46
	Sensomatic Einzelschubkasten Rückwandmontage Geringster zusätzlicher Platzbedarf zwischen Schubkastenrückwand und Korpus Einfachste Verkabelung (Plug and Play) Nur eine Ausschubeinheit für Korpusbreiten bis 1200 mm Großflächiger Auslösebereich		48
	Sensomatic Spülenschrank Bodenmontage Geringster zusätzlicher Platzbedarf zwischen Schubkastenrückwand und Korpus Einfachste Verkabelung (Plug and Play) Nur eine Ausschubeinheit für Korpusbreiten bis 1200 mm Großflächiger Auslösebereich		50
	Sensomatic Spülenschrank Seitenmontage Geringster zusätzlicher Platzbedarf zwischen Schubkastenrückwand und Korpus Einfachste Verkabelung (Plug and Play) Nur eine Ausschubeinheit für Korpusbreiten bis 1200 mm Großflächiger Auslösebereich		52

Tipmatic Soft-close

Voller Komfort ohne Elektronik.

Das mechanische Öffnen ohne elektronische Unterstützung beherrscht Tipmatic Soft-close perfekt. Damit zählt Tipmatic Soft-close zu den weltweit erfolgreichsten Öffnungs-Systemen für grifflose Schubkästen. Tipmatic Soft-close finden Sie unter Führungen.

Single Set




- Elektromechanisches Öffnungs-System
- Kombiniert griffloses Öffnen mit dem Soft-close Dämpfung-System
- 1 Ausschubeinheit für alle Gewichtsklassen
- Einfache Montage
- Verkabelung mit Plug and PlayGeringe zusätzliche Einbautiefe
- Single Set beinhaltet alle notwendigen Komponenten für die Montage
 • Ideal für schwere Frontauszüge und
- Mülltrennsysteme


Hinweis:

• Andere länderspezifische Sets auf Anfrage


BESTELLINFORMATIONEN

Set: A	omatic Single Set nusschubeinheit, Montageset, Netzteil mit Stecker, puffer	
	Steckertyp	ArtNr.
	C: Genutzt in: Europa (außer UK, Irland, Zypern	F121100983






Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Montagehinweise	54
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		



FA	Frontauflage	LWK	Lichte Weite Korpus	RW	Rückwand
FH	Fronthöhe	MET	Mindesteinbautiefe		
KF	Kabelführung	NL	Nennlänge		
LBT	Lochbildtiefe	Р	Positionierhilfe		

Standardkorpus liegende Holztraverse


BESTELLINFORMATIONEN



6	Frontpuffer gefedert Stück	
Ø	Frontspalt	ArtNr.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

7	Verbindungskabel mit 2fach-Verteiler Stück	
	L	ArtNr.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	2000	F121100291

8	Netzkabel Stück	
	Steckertyp	ArtNr.
		F120069767
	B: Genutzt in: Nord- und Zentralamerika, Japan	F120069760
	E: Genutzt in: Frankreich, Belgien, Slowakei und Tunesien, F: Genutzt in: Deutschland, Österreich, Niederlanden und Spanien	F120069761
	G: Genutzt in: UK, Irland, Zypern, Malta, Malaysia, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Genutzt in: Schweiz und Liechtenstein	F120069765
	K: Genutzt in: Dänemark und Grönland	F120069763



SEITENVERWEISE

Stück


Sensomatic

Öffnungs-/Schließsystem

Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Montagehinweise	54
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		

Art.-Nr.


F121100604



FA	Frontauflage	LHK	Lichte Höhe Korpus	P	Positionierhilfe
FH	Fronthöhe	LWK	Lichte Weite Korpus	RW	Rückwand
KF	Kabelführung	MET	Mindesteinbautiefe	TL	Traversenlänge
LBT	Lochbildtiefe	NL	Nennlänge		

Standardkorpus stehende Holztraverse


BESTELLINFORMATIONEN




6	Frontpuffer gefedert Stück	
Ø	Frontspalt	ArtNr.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

7	Verbindungskabel mit 2fach-Verteiler Stück	
	L	ArtNr.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	2000	F121100291

8	Netzkabel Stück	
	Steckertyp	ArtNr.
		F120069767
	B: Genutzt in: Nord- und Zentralamerika, Japan	F120069760
	E: Genutzt in: Frankreich, Belgien, Slowakei und Tunesien, F: Genutzt in: Deutschland, Österreich, Niederlanden und Spanien	F120069761
	G: Genutzt in: UK, Irland, Zypern, Malta, Malaysia, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Genutzt in: Schweiz und Liechtenstein	F120069765
	K: Genutzt in: Dänemark und Grönland	F120069763



Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Montagehinweise	54
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		



FA	Frontauflage	LHK	Lichte Höhe Korpus	P	Positionierhilfe
FH	Fronthöhe	LWK	Lichte Weite Korpus	RW	Rückwand
KF	Kabelführung	MET	Mindesteinbautiefe	TL	Traversenlänge
LBT	Lochbildtiefe	NL	Nennlänge		

Einzelschubkasten Kopfmontage


BESTELLINFORMATIONEN


1	Ausschubeinheit Stück	
	Passend für Führung	ArtNr.
	Dynapro, Nova Pro	F121 131 975
2	Montageset Set	Ö
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121100273
3	Netzteil Stück	


7	Netzkabel Stück	
	Steckertyp	ArtNr.
		F120069767
	B: Genutzt in: Nord- und Zentralamerika, Japan	F120069760
	E: Genutzt in: Frankreich, Belgien, Slowakei und Tunesien, F: Genutzt in: Deutschland, Österreich, Niederlanden und Spanien	F12006976
	G: Genutzt in: UK, Irland, Zypern, Malta, Malaysia, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Genutzt in: Schweiz und Liechtenstein	F120069765
	K: Genutzt in: Dänemark und Grönland	F120069763




Art.-Nr.







Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Montagehinweise	54
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		



FA	Frontauflage	LBT	Lochbildtiefe	P	Positionierhilfe
FH	Fronthöhe	LWK	Lichte Weite Korpus	RW	Rückwand
KF	Kabelführung	MET	Mindesteinbautiefe		
KUB	Korpusunterboden	NL	Nennlänge		

Einzelschubkasten Rückwandmontage


BESTELLINFORMATIONEN


Traversenverbinder


Stück


1	Ausschubeinheit Stück	
	Passend für Führung	ArtNr.
	Dynapro, Nova Pro	F121 131 975
2	Traverse Paar	
	Traversenlänge	ArtNr.
	64	F121100283


8	Netzkabel Stück	
	Steckertyp	ArtNr.
		F120069767
	B: Genutzt in: Nord- und Zentralamerika, Japan	F120069760
	E: Genutzt in: Frankreich, Belgien, Slowakei und Tunesien, F: Genutzt in: Deutschland, Österreich, Niederlanden und Spanien	F120069761
	G: Genutzt in: UK, Irland, Zypern, Malta, Malaysia, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Genutzt in: Schweiz und Liechtenstein	F120069765
	K: Genutzt in: Dänemark und Grönland	F120069763












Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Montagehinweise	54
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		



LEGENDE

FA	Frontauflage
FH	Fronthöhe
KF	Kabelführung
LWK	Lichte Weite Korpus

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
RW Rückwand
SPS Spanplattenschraube

Spülenschrank Bodenmontage


BESTELLINFORMATIONEN

1	Ausschubeinheit Stück	
	Passend für Führung	ArtNr.
	Dynapro, Nova Pro	F121 131 975
2	Montageset Set	Ü
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121100273
3	Netzteil Stück	
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121 109 970
4	Netzteilhalterung Stück	
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121100604

7	Verbindungskabel mit 2fach-Verteiler Stück	
	L	ArtNr.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	2000	F121100291
8	Netzkabel Stück	

Steckertyp	ArtNr.
	F120 0697
B: Genutzt in: Nord- und Zentralamerika, Japan	F120 0692
E: Genutzt in: Frankreich, Belgien, Slowakei und	
Tunesien, F: Genutzt in: Deutschland, Österreich,	F1200697
Niederlanden und Spanien	
G: Genutzt in: UK, Irland, Zypern, Malta, Malaysia,	F120 0697
Singapur, Hong Kong	F1200097
J: Genutzt in: Schweiz und Liechtenstein	F1200697
K: Genutzt in: Dänemark und Grönland	F1200697





SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Montagehinweise	54
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		

F121100294

F121100295

F121100297

5

5

5


8

Stück

2,2

2,2

Frontspalt



LEGENDE

FA	Frontauflage	LBT
FH	Fronthöhe	LW
KF	Kabelführung	MET
LBT	Lochbildtiefe	NL

LBTS Lochbildtiefe Spülenauszug
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

P Positionierhilfe RW Rückwand

SENSOMATICSpülenschrank Seitenmontage

BESTELLINFORMATIONEN

Ausschubeinheit Stück	
Passend für Führung	ArtNr.
Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Montageset Set	Ü
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121100273

	Sensonatio	F1211002/3
3	Netzteil Stück	
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121 109 970

4	Netzteilhalterung Stück	
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121100604


5	Frontpuffer gefedert Stück	O Tamb
Ø	Frontspalt	ArtNr.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Synchronisationskabel Stück	
	L	ArtNr.
	10000	F121100287


7	4fach-Verteiler Stück	
	Öffnungs-/Schließsystem	ArtNr.
	Sensomatic	F121100293

8	Verbindungskabel mit 2fach-Verteiler Stück	
	L	ArtNr.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	2000	F121100291

9	Netzkabel Stück	
	Steckertyp	ArtNr.
		F120069767
	B: Genutzt in: Nord- und Zentralamerika, Japan	F120069760
	E: Genutzt in: Frankreich, Belgien, Slowakei und Tunesien, F: Genutzt in: Deutschland, Österreich, Niederlanden und Spanien	F120069761
	G: Genutzt in: UK, Irland, Zypern, Malta, Malaysia, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Genutzt in: Schweiz und Liechtenstein	F120069765
	K: Genutzt in: Dänemark und Grönland	F120069763



Dynapro Soft-close	12	Bodenmontage	26	Montagehinweise	54
Dynapro Tipmatic Soft-close	16	Anwendungsbeispiele	28		
Dynapro Tipmatic	22	Verarbeitungshilfen	36		




FA	Frontauflage	
FH	Fronthöhe	
KF	Kabelführung	
LBH	Lochbildhöhe	

LBT	Lochbildtiefe
LWK	Lichte Weite Korpus
MET	Mindesteinbautiefe
NL	Nennlänge

Positionierhilfe	
Rückwand	


Montagehinweise


MONTAGEHINWEISE





Liegende Holztraversen	42	Rückwandmontage	48	
Stehende Holztraversen	44	Bodenmontage	50	
Kopfmontage	46	Seitenmontage	52	

MONTAGEHINWEISE











LEGENDE


SYNK Synchronisationskabel TL Traversenlänge

Demontagehinweise

DEMONTAGEHINWEISE








Liegende Holztraversen	42	Rückwandmontage	48	
Stehende Holztraversen	44	Bodenmontage	50	
Kopfmontage	46	Seitenmontage	52	

VERSTELLUNG



HINWEIS

- Korpus muss horizontal ausgerichtet sein
- Bei jeder Montage oder Demontage muss das System stromfrei sein!
- Schaltbare Steckdosen vorsehen
- Ab einer Korpusbreite von 1200 mm empfehlen wir den Einsatz von 2 Stück Ausschubeinheiten. Die gleichzeitige Aktivierung erfolgt durch das Synchronisationskabel
- Achtung:

Im Bereich des Ausschubhebels dürfen an der Schubkastenrückwand keine Schrauben gesetzt werden

 Pro Netzteil können bis zu 30 Stk. Ausschubeinheiten betrieben werden

LEISTUNGSNACHWEIS

• Anwendungsbereich nur in trockenen, geschlossenen Räumen

Netzteil

Spannungsversorgung: 100 bis 240 V Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz Max. Leistungsabgabe: 230 W

• Ausschubeinheit Spannungsversorgung: 24 V

• Betriebsbedingungen Temperatur: 0 bis 50 °C Luftfeuchtigkeit: 15 bis 90 % nicht kondensierend

LEGENDE

SYNK Synchronisationskabel

ARTIKEL-NR. INDEX

Artikelnummer/Verpackungscode/Seitenzahl

F120099740 207	F Artikel-Nr.	VPE VPE	VPE		F Artikel-Nr.	VPE	VPE VPE		
Fig000970	F120069760	207		42, 44, 46, 48, 50, 52	F130107831	208		12, 16, 28	
FIRE 1100272 21	F120069761	207		42, 44, 46, 48, 50, 52	F130107832	604		14, 18	
Fig 1100273 207	F120069763	207		42, 44, 46, 48, 50, 52	F130107833	210		14, 18	
Fig 1100272 207	F121100270	211		42, 44	F130107834	210		14, 18	
Fig1100272 207	F121100273	207		46, 50, 52	F130107838	604		14, 18	
Fig 100282 211	F121100275	207		44	F130107839	210			
Fig1100288 207	F121100282				F130107840				
Fig1100284 507									
Fizz 100285 507									
Fig1100286 607									
Fig1100287 207									
Fize 100288 207									
Fizz 100289 207									
Fig. 10.0291 207									
Fig1100293 0.77									
Fi21100294 223									
Fi21100295 223									
Fi21100297 223									
Fi21100228 223									
Fi21100604 507									
Fi21100943 201									
Fi21109970 A2, 44, 44, 46, 48, 50, 52				1 1 1 1 1					
Fig110970									
Fi21131975 607									
Fi30107790									
F130107791 211 12 F130107860 208 14, 18 F130107792 211 12 F130107861 208 14, 18 F130107793 604 12, 16, 28 F130107789 211 12, 16, 28 F130107890 211 26, 30 F130107795 211 12, 16, 28 F130107890 211 26, 30 F1301077979 211 12, 16, 28 F130107880 604 26, 30 F1301077979 211 12, 16, 28 F130107886 210 26, 30 F1301077979 211 12, 16, 28 F130107886 210 26, 30 F1301077979 211 12, 16, 28 F130107886 210 26, 30 F1301077979 211 12, 16, 28 F130107886 210 26, 30 F1301077979 211 12, 16, 28 F130107886 210 26, 30 F130107799 604 12, 16, 28 F130107890 604 26, 30 F130107890 211 12, 16, 28 F130107890 604 26, 30 F130107890 211 12, 16, 28 F130107891 210 26, 30 F130107800 211 12, 16, 28 F130107891 210 26, 30 F130107802 211 12, 16, 28 F130107891 210 26, 30 F130107802 211 12, 16, 28 F130107891 20 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F130107891 604 22 F130107803 211 12, 16, 28 F130107891 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116955 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116955 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107808 604 12, 16, 28 F130117469 604 22 F130107808 604 12, 16, 28 F130116950 604 22 F130107808 604 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107811 604 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117460 604 22 F130107814 604 12, 16, 28 F130117466 604 22 F130107814 604 12, 16, 28 F130117466 604 22 F130107814 604 12, 16, 28 F130117467 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130136618 211 20 F130107825 604 12, 16, 28, 30 F130									
F130107792 211 12 12 F130107861 208 14, 18 F130107793 604 12, 16, 28 F130107879 604 22, 30 F130107795 211 12, 16, 28 F130107880 211 26, 30 F130107796 604 12, 16, 28 F130107880 211 26, 30 F130107797 211 12, 16, 28 F130107880 211 26, 30 F130107799 211 12, 16, 28 F130107885 210 26, 30 F130107799 211 12, 16, 28 F130107885 210 26, 30 F130107799 211 12, 16, 28 F130107880 210 26, 30 F130107890 211 12, 16, 28 F130107880 210 26, 30 F130107890 211 12, 16, 28 F130107890 604 26, 30 F130107890 211 12, 16, 28 F130107890 210 26, 30 F130107891 211 12, 16, 28 F130107891 210 26, 30 F130107801 211 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107804 211 12, 16, 28 F130107890 604 22 F130107804 211 12, 16, 28 F130107805 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116955 604 22 F130107807 211 12, 16, 28 F130117458 604 22 F130107807 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107816 604 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107818 211 12, 16, 28 F130117461 604 22 F130107818 211 12, 16, 28 F130117461 604 22 F130107818 211 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117476 604 22 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107823 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107824 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107823 604 12, 16,									
F130107793									
F130107794 211 12, 16, 28 F130107879 211 26, 30 F130107795 211 12, 16, 28 F130107884 004 26, 30 F130107797 211 12, 16, 28 F130107885 210 26, 30 F130107797 211 12, 16, 28 F130107885 210 26, 30 F130107797 211 12, 16, 28 F130107885 210 26, 30 F130107800 211 12, 16, 28 F130107880 210 26, 30 F130107800 211 12, 16, 28 F130107891 210 26, 30 F130107801 211 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107801 211 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F130107893 004 26, 30 F130107804 211 12, 16, 28 F130107893 004 26, 30 F130107804 211 12, 16, 28 F130116941 004 24 F130107804 211 12, 16, 28 F130116955 004 22 F130107806 004 12, 16, 28 F130116956 004 22 F130107807 211 12, 16, 28 F130116956 004 22 F130107808 211 12, 16, 28 F130116956 004 22 F130107809 211 12, 16, 28 F130116956 004 22 F130107800 211 12, 16, 28 F130116957 004 24 F130107801 211 12, 16, 28 F130117459 004 22 F130107802 211 12, 16, 28, 30 F130117459 004 22 F130107803 211 12, 16, 28, 30 F130117460 004 22 F130107804 211 12, 16, 28, 30 F130117460 004 22 F130107805 211 12, 16, 28, 30 F130117460 004 22 F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117460 004 22 F130107811 004 12, 16, 28, 30 F130117460 004 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117462 004 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117465 004 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117466 004 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 004 22 F130107816 004 12, 16, 28, 30 F130117466 004 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117466 004 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117467 004 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117467 004 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117477 004 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117477 004 24 F130107812 210 12, 16, 28 F130117477 004 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117477 004 24 F130107824 004 12, 16, 28 F130117477 004 24 F130107825 004 12, 16, 28, 30 F130117477 004 24 F130107826 004 12, 16, 28, 30 F130117477 004 24 F130107827 100 12, 16, 28, 30 F130117477 004 24 F130107828 004 12, 16, 28, 30 F130117477 004 24 F130107829 004 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 004 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F13010									
F130107795 211									
F130107796 604 12, 16, 28 F130107885 210 26, 30 F130107797 211 12, 16, 28 F130107885 210 26, 30 F130107799 211 12, 16, 28 F130107880 210 26, 30 F130107799 604 12, 16, 28 F130107890 604 26, 30 F130107800 211 12, 16, 28 F130107891 210 26, 30 F130107802 604 12, 16, 28 F130107892 100 26, 30 F130107802 604 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107802 604 12, 16, 28 F130107893 604 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F130116951 604 24 F130107805 604 12, 16, 28 F130116955 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107807 211 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107808 604 12, 16, 28 F130117459 604 22 F130107808 604 12, 16, 28, 30 F130117459 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117459 604 22 F130107801 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107801 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107801 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107801 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107811 604 12, 16, 28 F130117462 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107817 604 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28, 30 F130117467 604 24 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107812 210 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F130107813 604 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F13010782 604 12, 16, 28, 30									
F130107797 211									
F130107798 211									
F130107799 604 12, 16, 28 F130107890 604 26, 30 F130107800 211 12, 16, 28 F130107891 210 26, 30 F130107801 211 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107802 604 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F130107893 604 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F1301107804 211 12, 16, 28 F1301107805 604 12, 16, 28 F1301107805 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F1301107807 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F1301107807 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130114956 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130117458 604 22 F130107807 211 12, 16, 28, 30 F130117458 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28 F130117461 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F13010782 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F13010782 210 12, 16, 28 F13016783 211 20 F13010782 210 12, 16, 28 F13016783 211 20 F13010782 210 12, 16, 28 F13016783 211 20 F13010782 210 12, 16, 28 F13016785 211 20 F13010782 604 12, 16, 28, 30 F130136518 211 20 F130107829 604 12, 16, 2									
F130107800 211									
F130107801 211 12, 16, 28 F130107892 210 26, 30 F130107802 604 12, 16, 28 F130107893 604 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F130116941 604 24 F130107804 211 12, 16, 28 F130116955 604 22 F130107805 604 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107807 211 12, 16, 28 F130116957 604 24 F130107808 604 12, 16, 28 F130117459 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117459 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107811 604 12, 16, 28 F130117462 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107817 604 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107819 210 12, 16, 28 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117472 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117472 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107826 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107827 210 12, 16, 28 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211									
F130107802 604 12, 16, 28 F130107893 604 26, 30 F130107803 211 12, 16, 28 F130116951 604 24 F130107805 604 12, 16, 28 F130116955 604 22 F130107806 211 12, 16, 28 F130116956 604 22 F130107807 211 12, 16, 28 F130116957 604 24 F130107807 211 12, 16, 28 F130117458 604 22 F130107808 604 12, 16, 28, 30 F130117459 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28 F130117460 604 22 F130107811 604 12, 16, 28 F130117460 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117460 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117460 604 22 F130107814 604 12, 16, 28 F130117460 604 22 F130107815 210 12, 16, 28 F130117460 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107817 604 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107818 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28 F130117474 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28 F130117474 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107821 210 12, 16, 28 F130117474 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117555 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117555 604 24 F130107826 604 12, 16, 28 F130117555 604 24 F130107827 210 12, 16, 28 F130117555 604 24 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20									
F130107803 211									
F130107804 211									
F130107805 604									
F130107806 211 12, 16, 28 F130116957 604 24 F130107807 211 12, 16, 28 F130117458 604 22 F130107808 604 12, 16, 28, 30 F130117459 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107811 604 12, 16, 28 F130117462 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117476 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117476 604 22 F130107818									
F130107807 211				1 1					
F130107808 604 12, 16, 28, 30 F130117459 604 22 F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107811 604 12, 16, 28 F130117462 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28, 30 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117467 604 22 F130107819 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F130107822<									
F130107809 211 12, 16, 28, 30 F130117460 604 22 F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107811 604 12, 16, 28 F130117462 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107816 210 12, 16, 28 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117467 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107822									
F130107810 211 12, 16, 28, 30 F130117461 604 22 F130107811 604 12, 16, 28 F130117462 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117470 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822									
F130107811 604 12, 16, 28 F130117462 604 22 F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117468 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107820 604 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107826									
F130107812 211 12, 16, 28 F130117463 604 22 F130107813 211 12, 16, 28 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117468 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117534 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107826									
F130107813 211 12, 16, 28 F130117464 604 22 F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117476 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117534 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107826 604 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
F130107814 604 12, 16, 28, 30 F130117465 604 22 F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117468 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28 F130117534 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107828									
F130107815 210 12, 16, 28, 30 F130117466 604 22 F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117470 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117534 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829									
F130107816 210 12, 16, 28, 30 F130117467 604 22 F130107817 604 12, 16, 28 F130117468 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28, 30 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117534 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107825 210 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829<									
F130107817 604 12, 16, 28 F130117468 604 22 F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117534 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107825 210 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107818 210 12, 16, 28 F130117470 604 24 F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117534 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107825 210 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107819 210 12, 16, 28 F130117471 604 24 F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117534 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107820 604 12, 16, 28, 30 F130117472 604 24 F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117534 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107821 210 12, 16, 28, 30 F130117473 604 24 F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117534 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107822 210 12, 16, 28, 30 F130117474 604 24 F130107823 604 12, 16, 28 F130117534 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107823 604 12, 16, 28 F130117534 604 24 F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107824 210 12, 16, 28 F130117535 604 24 F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107825 210 12, 16, 28 F130136512 211 20 F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107826 604 12, 16, 28, 30 F130136513 211 20 F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107827 210 12, 16, 28, 30 F130136515 211 20 F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107828 210 12, 16, 28, 30 F130136516 211 20 F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107829 604 12, 16, 28 F130136518 211 20									
F130107830 208 12, 16, 28 F130136519 211 20				12, 16, 28					
	F130107830	208		12, 16, 28	F130136519	211		20	

ARTIKEL-NR. INDEX

Artikelnummer/Verpackungscode/Seitenzahl

F Artikel-Nr.	VPE	VPE	VPE	Seite
F130136521	211			20
F130136522	211			20
F134101305	533			26
F134101313	533			26
F134107411	517			26
F134108953	233			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
F134108954	233			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
F134108957	533			12, 14
F134109325	223			16, 18, 20
F134109410	207			16, 18, 20, 28
F134116947	207			22, 24
F134117193	517			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
F134117475	517			22
F134117476	517			24
F134125074	517			30
F134136776	517			28
F134140216	517			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
F134140217	233			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
F134140218	233			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
F134140563	233			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
F134140564	233			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
F134140566	233			12, 14
F134140567	233			12, 14
F134140568	517			12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
F134140569	517			12, 14
F134141362	607			16, 18, 28
F134141363	213			16, 18
F134141364	607			20
F134141365	213			20
F146035692	299			37
F146092594	501			37
F146094721	299			36
F146094730	501			36
F146101348	507			36
F146133145	507			36
F147010256	212			37
F148115049	147			37
F120069765	207*			42, 44, 46, 48, 50, 52
F120069766	207*			42, 44, 46, 48, 50, 52
F120069767	207*			42, 44, 46, 48, 50, 52
F134101667	233*			26
F134101668	233*			26
F134108958	233*			12, 14
F134108959	233*			12, 14



VERPACKUNGSART

Code	Erklärung
1	PE (Beutel, Folie oder Band)
2	Karton
3	Mehrwegverpackung (Karton)
4	Mehrwegverpackung (verschiedene Gebinde)
5	PE (Beutel, Folie oder Band) im Karton
6	Karton im Karton
7	Karton in verschiedenen Gebinden
8	PE (Beutel, Folie oder Band) in verschiedenen Gebinden


VERPACKUNGSEINHEIT

Code	Einheiten	Code	Einheiten	Code	Einheiten
01	01	27	140	53	2500
02	02	28	150	54	3000
03	04	29	170	55	4000
04	05	30	175	56	5000
05	06	31	180	57	6000
06	08	32	190	58	7000
07	10	33	200	59	8000
08	12	34	225	60	9000
09	14	35	240	61	10000
10	15	36	250	62	15000
11	20	37	275	63	20000
12	24	38	300	64	30000
13	25	39	400	65	16
14	30	40	500	66	21
15	35	41	550	67	22
16	40	42	600	68	18
17	50	43	700	69	160
18	60	44	750	70	45
19	70	45	800	71	9
20	75	46	900	72	36
21	80	47	1000	73	44
22	85	48	1100	74	1250
23	100	49	1200	75	360
24	120	50	1500	99	х
25	125	51	2000		
26	136	52	2200		


BEGRIFFE

Einheit	X Stück/Set in einer bestimmten Verpackung
Stück	X sortenreine Teile (z.B. Einhängehaken)
Set	X verschiedene Teile (z. B. Reling, Relinghalter (vorne/ hinten) und Abdeckkappe je ein Stück links/rechts)

* auf Anfrage 59









Excellence in **Motion Design.**





GRASS GmbH Bewegungs-Systeme Grass Platz 1 6973 Höchst, Österreich T +43 5578 701-0 F +43 5578 701-59 info@grass.eu